



BIGNANOTECH

GỐI THẤM HÓA CHẤT



Đặc tính và Lợi ích

- Tốc độ thấm hút cao, giữ lại chất lỏng sau khi thấm hút.
- Tiết kiệm chi phí và nhiên liệu vì có thể dễ dàng thu hồi lại chất lỏng đã thấm.
- Tấm thấm đa năng thấm hút dầu, dung dịch, axit, bazơ ở dạng lỏng và chất ăn mòn ở mức độ nguy hiểm vừa phải.
- Hấp thụ hầu hết các chất lỏng công nghiệp thông thường như dầu, nước, dung dịch, axit, bazơ ở dạng lỏng và chất ăn mòn ở mức độ nguy hiểm vừa phải một cách an toàn.
- Sản phẩm được xử lý chống tĩnh điện, không cháy nổ, không bắt lửa và rất an toàn để lưu trữ và sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Kích thước (cm)	Khả năng thấm hút (lít)	Đóng gói
G-FIBER GW20	20 x 20	Lên đến 3,4l/chiếc	32 chiếc/thùng
G-FIBER GW23	20 x 30	Lên đến 3,9l/chiếc	32 chiếc/thùng
G-FIBER GW45	40 x 50	Lên đến 13,8l/chiếc	16 chiếc/thùng

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.



Ứng dụng

- Chèn đặt tại vị trí rò rỉ chất lỏng trong không gian chật hẹp.
- Thường được sử dụng để đặt dưới các vị trí các bộ phận máy móc bị rò rỉ dầu/hóa chất, lý tưởng cho các xưởng bảo trì hoặc khu công nghiệp, nhà máy, phòng thí nghiệm, kho nhiên liệu...
- Hấp thụ nhiều loại chất lỏng nguy hiểm trong các khu vực lưu trữ xăng dầu, hóa chất, xung quanh các gói pin và bể nhúng, trong các chất tẩy rửa được sử dụng trong nhà máy chế biến thực phẩm, trong phòng nồi hơi, phòng thí nghiệm và phòng R&D hay các đơn vị nhiệt điện, nhựa, hóa chất....

