



BIGNANOTECH



GỐI THẤM DẦU

Đặc tính và Lợi ích

- Tốc độ thấm hút cao, giữ lại chất lỏng sau khi thấm hút.
- Chỉ thấm hút dầu và nhiên liệu, không thấm hút nước. Sản phẩm có thể sử dụng được cả trên đất liền và dưới nước để thấm hút và làm sạch.
- Có thể nổi trên mặt nước để hút dầu nổi trên bề mặt.
- Tiết kiệm chi phí vì có thể dễ dàng thu hồi lại chất lỏng đã thấm và tái sử dụng lại lượng dầu được thu hồi sau mỗi lần vắt.
- Sản phẩm được xử lý chống tĩnh điện, không cháy nổ, không bắt lửa và rất an toàn để lưu trữ và sử dụng.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Kích thước (cm)	Khả năng thấm hút (lít)	Đóng gói
N-FIBER W20	20 x 20	2,2l/chiếc	32 chiếc/thùng
N-FIBER W23	20 x 30	3,2l/chiếc	32 chiếc/thùng
N-FIBER W45	40 x 50	9l/chiếc	16 chiếc/thùng

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.



Ứng dụng

- Chèn, đặt tại vị trí rò rỉ chất lỏng trong không gian chật hẹp. Làm sạch, thu hồi dầu và các chất lỏng gốc dầu từ nước thải, suối, ao, hồ, sông và các vùng nước khác. Thường được sử dụng để đặt dưới các vị trí các bộ phận máy móc, đường ống bị rò rỉ dầu, tối ưu cho các xưởng bảo trì hoặc khu công nghiệp, nhà máy, khu chứa dầu... Hút dầu trong các vùng nước nuôi trồng thủy sản, ngăn nước đáy tàu, bể/ống dẫn nước thải, vùng nước nhiễm dầu để thu gom dầu nổi. Gối thấm dầu sử dụng tiện lợi với tất cả các địa hình trên cạn và dưới nước
-

