



BIGNANOTECH



GỐI THẤM HÓA CHẤT

Đặc tính và Lợi ích

- Tốc độ thấm hút cao, giữ lại chất lỏng sau khi thấm hút.
- Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định - ngay cả những chất có nồng độ cao như axit sulfuric 98% và natri hydroxit 30%
- Gối thấm hóa chất H-FIBER sẽ không xuống cấp hoặc gây ra phản ứng nguy hiểm khi tiếp xúc với các chất ăn mòn.
- Gối thấm hóa chất H-FIBER có tuổi thọ cao, không bị sờn rách ngay cả khi đã bão hòa.
- Gối thấm hóa chất có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Kích thước (cm)	Khả năng thấm hút (lít)	Đóng gói
H-FIBER HW20	20 x 20	2,2l/chiếc	32 chiếc/thùng
H-FIBER HW23	20 x 30	3,2l/chiếc	32 chiếc/thùng
H-FIBER HW45	40 x 50	9l/chiếc	16 chiếc/thùng

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.



Ứng dụng

- Dùng trong các phòng thí nghiệm, trong các khu vực lưu trữ hóa chất, xung quanh các gói pin và bể nhúng, trong các trong nhà máy chế biến, trong khu vực đặt nồi hơi, phòng R&D, kho hóa chất, những khu công nghiệp, ngành hàng liên quan đến hóa chất và có nguy cơ rò rỉ hóa chất độc hại.
- Gối thấm hóa chất sử dụng tiện lợi với tất cả các địa hình trên cạn và dưới nước

