



BIGNANOTECH

TẤM THẨM HÓA CHẤT



Đặc tính và Lợi ích

- Tốc độ thẩm hút cao, giữ lại chất lỏng sau khi thẩm hút.
- Thẩm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định - ngay cả những chất có nồng độ cao như axit sulfuric 98% và natri hydroxit 30%
- Tấm thẩm hóa chất H-FIBER sẽ không xuống cấp hoặc gây ra phản ứng nguy hiểm khi tiếp xúc với các chất ăn mòn.
- Tấm thẩm hóa chất H-FIBER có tuổi thọ cao, không bị sờn rách ngay cả khi đã bão hòa.
- Tấm thẩm hóa chất có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Kích thước (cm)	Khả năng thẩm hút (lít)	Đóng gói
H-FIBER HM30	30 x 30	0.8l/tấm	100 tấm/thùng
H-FIBER HM40	40 x 40	1.4l/tấm	100 tấm/thùng
H-FIBER HM45	40 x 50	1.6l/tấm	100 tấm/thùng
H-FIBER HM50	50 x 50	2.1l/tấm	100 tấm/thùng

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.





TẤM THẤM HÓA CHẤT



Ứng dụng

- Sản phẩm được sử dụng để thấm hút nhanh chóng hóa chất tràn, rơi vãi trên nền sàn, trên mặt đất, trên mặt nước và lau chùi các chi tiết máy, dụng cụ có dính hóa chất trong quá trình vận chuyển, sử dụng.
- Tấm thấm hóa chất sử dụng tiện lợi với tất cả các địa hình: tại các xí nghiệp, nhà máy, phòng nghiên cứu, các khu vực dùng hóa chất, các khu vực có khả năng rơi vãi hóa chất

